



BG Products, Inc.

Espec. y datos técnicos del Producto

PRODUCT: **BG Stop Squeal**

PART NO.: 860

DATOS DE PRUEBA: Prueba	Método Prueba ASTM	Resultado típico de la
Gravedad API @ 15,6 ° C (60 ° F).....	D287.....	41.7
Gravedad Específica @ 15.6 ° C (60 ° F).....	D1298.....	0.8171
Densidad, Libras de Estados Unidos. / Gal. @ 15.6 ° C (60 ° F) ..	D1250.....	6.812
Punto de inflamación, COC.....	D92.....	11 ° C (52 ° F)
Olor.....		alcohol
Color.....	Visual.....	negro

PROBLEMA: Una de las quejas más frecuentes de los conductores es el ruidoso chillido de los frenos. La mayoría del ruido de los frenos está causado por las vibraciones que se producen cuando se aplica presión.

SOLUCIÓN: BG Stop Squeal es un producto seguro y eficaz para la eliminación o prevención de ruido de los frenos mediante la impregnación de la pastilla de freno con ingredientes que reducen la adherencia entre la pastilla y el rotor. Cuando se aplica presión, las vibraciones se reducen significativamente, por lo que el ruido del freno se detiene o es mucho menos notable que antes de la aplicación de BG Stop Squeal.

TESTADO: La prueba se realizó de acuerdo con el Motor Vehicle Safety Standard No. 105-83, sistemas de frenos hidráulicos, Sección S5.1.1.1. Los resultados de la prueba demostraron que BG Stop Squeal no tiene ningún efecto perjudicial sobre la distancia de frenado.

- USO:**
1. Agitar bien antes de usar.
 2. Si la superficie está esmaltada, pulir antes de aplicar.
 3. saturar las pastillas completamente.
 4. Dejar secar de 10 a 15 minutos.
 5. No limpie.
 6. Pruebe los frenos después de volver a montar, antes de conducir.

Se recomienda su uso junto con la BG Brake Lube, PN 608BK, para proporcionar un servicio de mantenimiento de frenos.

BG Products, Inc. no asume ninguna responsabilidad por el uso excesivo o mal uso de este producto.